

## Oglinzile retrovizoare

Oglinza retrovizoare exterioară din partea stângă, trebuie fixată sub un unghi de deschidere care să asigure posibilitatea observării cu ambii ochi a drumului în spatele vehiculului pe lățimea minimă de 2,5 m la distanța de 10 m.

În conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei economice pentru Europa privitoare la oglinzile retrovizoare exterioare și interioare ale vehiculului, acestea trebuie reglate astfel încât unghiurile lor de deschidere să asigure observarea cu ambii ochi a drumului în spate, la apropierea limitei zonei de eficacitate maximă, respectiv pe lățimea de 20 m la distanța de 60 m înapoi. Deschiderea unghiulară orizontală a câmpului oglinzii retrovizoare interioare trebuie să fie de minimum  $18^\circ$ , iar pe verticală de  $6^\circ$ .

Oglinza retrovizoare exterioară din partea dreaptă trebuie să asigure observarea drumului cu ambii ochi, în spatele autovehiculului, pe lățimea minimă de 3,5 m la distanța de 30 m înapoi.

Oglinzile retrovizoare sunt de două feluri, plane sau sferice. Deși mărește câmpul de vizibilitate în spatele vehiculului, totuși oglinda retrovizoare sferică prezintă importante dezavantaje față de cea plană, deoarece modifică imaginea reală pe care o redă și-i schimbă proporțional dimensiunile, ceea ce face dificilă aprecierea corectă a distanțelor, a direcțiilor de mișcare și a vitezelor obiectelor observate de conducătorul auto.